

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Visuaalisesti lujuuslajiteltu sahatavara
2. Tuotteen tunniste: Visuaalisesti lujuuslajiteltu sahatavara
3. Aiottu käyttötarkoitus: Kantava rakenne
4. Valmistaja: Tamminiemen Saha ja Höylä, Tammilahdentie 15, 35700 Vilppula, sähköposti: [marko@tamminiemi.com](mailto:marko@tamminiemi.com)
6. AVCP-menettely: AVCP 2+
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu laitos Finotrol Oy No: 2412 on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut laadunvalvonnan varmentamistodistuksen No. 2412-CPD-323

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Puulaji	kuusi PCAB (picea abies) ja mänty PNSY (pinus sylvestris)	EN 14081-1:2005+A1:2011
Kasvualue	NNE Eurooppa (Pohjois- ja Koillis-Eurooppa)	
Paksuus alue (palonkestävyys)	32...300 mm	
Leveys alue (palonkestävyys)	63 – 300 mm	
Pinta	Sahattu tai höylätty	
Lajittelu	Kuivana lajittelu	
Lajittelustandardi	Insta 142:2010	
Mekaaninen lujuus, kimmokerroin ja tiheys murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa	Standardin EN 338 mukaisesti: C30,C24,C18 tai C14;	
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan	

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Paikka ja pvm: 1.7.2013

Nimi:

