

PonttiSet®-lattian asentaminen



Aloita asennus nurkasta niin että laudan urapontti on seinään päin. Jätä aina seinän ja laudan väliin n. 5 mm:n rako. Rako peitetään lattian viimeistelyn jälkeen jalkalistalla.



Koska jokainen lauta on myös päätypontattu, lauta voidaan jatkaa mistä tahansa. Jatkoksen kohtaa ei siis tarvitse sovittaa koolinkiin, vaan lauta liitetään toisen perään ja kiinnitetään joka koolinkiin. Jatkoksia ei saa kuitenkaan tulla vierekkäin. Kun lähestyt seinää, valitse sopivan mittainen lauta tai reilusti ylipitkä lauta, jonka katkaiset. Katkaistulla laudan osalla aloitat seuraavan lautajonon.

Aseta aina urapontti edellisen laudan kieliponttiin. Kiristä lauta paikoilleen mahdollisimman tiukkaan, myös laudan päästä. Käytä kiristykseen PonttiSet®-lattiatyökalua tai laudanpalaa ja vasaraa. Lattialautaan ei saa lyödä, koska lyönti rikkoisi laudan reunan ja pontin.



Kiinnitä lauta 75 mm galvanoidulla naulalla. Jälkikiristä naulaus PonttiSet®-työkalulla. Voit käyttää myös 4,5 x 60 mm ruuveja. Muista upottaa ruuvin kanta. Ruuvikiinnityksessä ei tehdä jälkikiristystä lyömällä ruuvin kantaan, vaan viereen. Naulainta voi käyttää, jos kärki on sopiva pontin kulmaan ja paineet on säädetty oikein. – Liimaa ei saa käyttää.

Kun asennat PonttiSet®-koivulattiaa, suosittelemme poraamaan lautaan reiän naulaa tai ruuvia varten. Tämä helpottaa kiinnittämistä ja estää pontin halkeamiset.